

MOVING ARCHITECTURE, ELEVATING WORLDS

ADOQUIN

ADOQUIN CONCRETO A HEX

MATERIALES

Concreto: 3500 PSI-246KG/CM2 A 28 DÍAS.
Refuerzo: Varilla Grafil de 4 mm y Varilla corrugada 5/8"
Color: Gris

CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES

REFERENCIA	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	GROSOR (cm)
A-HEX	20	20	5

PESO: 5 KG

USOS

Entornos Comerciales
Áreas Residenciales
Zonas Peatonales
Construcción de Aceras

INSTALACIÓN

Verifique que los apoyos de las rejillas esten horizontales en los dos sentidos completamente (Nivelados). Asegúrese de que la cara superior de la rejilla quede a ras con la superficie del piso. Colóquela siempre verticalmente, apoyada en los bordes del cárcamo al mismo tiempo, siéntela completamente, sin que quede movimiento ni horizontal ni vertical. Evite el contacto pesado entre las rejillas y entre la rejilla y el cárcamo, deje siempre una luz, entre rejillas y entre rejilla y cárcamo. La rejilla esta diseñada para carga continua, no la exponga a cargas de impacto.

Maew
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES