

MOVING ARCHITECTURE, ELEVATING WORLDS

URBANISMO

BANCAS EN CONCRETO 60X60

MATERIALES

Concreto reforzado.
Color: Concreto

CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES

REFERENCIA	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTURA (cm)
BAN-60	60	60	44

PESO: 74 - 76 KG

Respaldar sencillo para banca

REFERENCIA	LARGO (cm)	ALTO (cm)	ESPESOR (cm)
BAN-60	60	40	10

PESO: 36 - 38 KG **dos taches de 3/8" para anclaje**

USOS

Terrazas
Zonas Comunes
Áreas De Comidas
Zonas Sociales

INSTALACIÓN

La instalación de las bancas en concreto 60x60 se realiza sobre una superficie firme, nivelada y limpia, aplicando una base de mortero de pega (1:3 cemento-arena) o apoyos niveladores en caso de terrazas impermeabilizadas. Cada módulo se coloca cuidadosamente con ayuda de correas, dejando juntas de 5 mm para dilatación y aplicando adhesivo epóxico o mortero estructural para su fijación. El respaldo (60x40x10 cm) se ancla con dos varillas de ⅜" embebidas y selladas con adhesivo epóxico, manteniendo un ángulo de 90°. Finalmente, las juntas se sellan con mortero fino o poliuretano, se limpian los excedentes y se aplica un recubrimiento hidrofugante para proteger el concreto, garantizando una instalación sólida, estética y duradera.

Maew
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES