

MOVING ARCHITECTURE, ELEVATING WORLDS

URBANISMO

GARGOLA DE CANAL

MATERIALES

Concreto: 2500 PSI

Concreto reforzado.

Color: A la necesidad del cliente.

CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES

REFERENCIA	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	Peso Aprox
GAR-40	40	12	5	5
GAR-30	30	12	5	3
GAR-L	27	17	3	20

ENSAYO

ENSAYO MECANICO DE LA VARILLA	NTC - 1907 (m/n.)	
	Kg-f / mm2	PSI
Limite de Fluencia, fy	49.5	70.386
Resistencia a Tensión fu	56.0	79.628
Relación fu / fy	1.13	



USOS

Terrazas

Zonas Comunes

Áreas De Comidas

Zonas Sociales

Balcones

INSTALACIÓN

Primero, asegúrate de que la superficie donde se colocará la gárgola esté limpia y nivelada. Es fundamental que la zona esté libre de grietas o daños. Marca el área exacta donde irá la gárgola para que el proceso sea más preciso.

Luego, aplica un adhesivo de alta resistencia o una mezcla de mortero en la base de la gárgola. Coloca la gárgola en el lugar previamente marcado y ajusta su posición antes de que el adhesivo comience a secarse. Si es necesario, utiliza soportes temporales para mantener la estabilidad.

Finalmente, una vez que la gárgola esté firme, revisa que esté bien posicionada y nivelada. Aplica un sellador impermeable en las juntas y áreas expuestas para protegerla de la humedad y asegurar una mayor durabilidad.