

# MOVING ARCHITECTURE, ELEVATING WORLDS

## PISOS FLOTANTES

### PLAQUETA NO NIVELABLE 9 PATAS EN CONCRETO GRIS

#### MATERIALES

Concreto: (disponible en 4000 y 5000 PSI  
bajo pedido)

Concreto reforzado.

Color: Gris

#### CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES

| REFERENCIA | LARGO (cm) | ANCHO (cm) | GROSOR (cm) |
|------------|------------|------------|-------------|
| PC-60-6g   | 60         | 60         | 4           |

PESO: 30 - 32 KG

#### USOS

Terrazas

Zonas Comunes

Áreas De Comidas

Zonas Sociales

Balcones



#### INSTALACIÓN

Para instalarlos, primero asegúrate de tener una base compactada y nivelada. Coloca las losetas como si fueran adoquines, usando arena como material de encaijé. Es importante hilar y nivelar las losetas, dejando una junta mínima de 4 mm entre ellas. No se debe colocar a tope. Después de colocar las losetas, rellena las juntas con más arena, asegurando que todo quede bien asentado. Finalmente, realiza una limpieza para eliminar el exceso de arena. Si es necesario, las losetas pueden ser cortadas fácilmente en el sitio para ajustar el espacio disponible.