

MOVING ARCHITECTURE, ELEVATING WORLDS

URBANISMO

TOPE DE PARQUEADERO DE BASE RECTANGULAR

MATERIALES

Concreto: 3500 PSI-246KG/CM2 A 28 Días.

Refuerzo: Varilla 3/8 y pelos de anclaje de 10 cm

CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES

REFERENCIA	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)
PIC-60-CA	50	15	15

PESO: 19 - 21 KG

ANCLAJE

Aplica adhesivo epóxico de anclaje Sika AnchorFix®-4

USOS

Parqueadero subterráneo

Parqueadero exterior

Estacionamientos temporales

INSTALACIÓN

Para la correcta instalación del tope en concreto, se deben perforar previamente los orificios en la superficie de concreto, utilizando una broca de diámetro adecuado para las varillas metálicas incorporadas en el tope.

Una vez realizadas las perforaciones, se deben limpiar cuidadosamente para retirar polvo y residuos que puedan afectar la adherencia. Posteriormente, se aplica adhesivo epóxico de anclaje Sika AnchorFix®-4 de 600 cc en el interior de cada perforación.

A continuación, se introducen las varillas metálicas del tope dentro de los orificios con el adhesivo epóxico, ejerciendo presión hasta que el elemento quede completamente apoyado sobre la superficie. Antes del endurecimiento del producto, se debe verificar que el tope se encuentre correctamente alineado, nivelado y en su posición definitiva.

Finalmente, se debe respetar el tiempo de curado indicado por el fabricante